



SRK-ZS Wandmodel Inverter

- Koeling - verwarming - ontvochtiging - ventilatie - auto
- 4 ventilatiesnelheden
- Infraroodbediening met weektimer
- Bedrade bediening met weektimer (optie pag. 51)
- Auto-restart na stroomuitval
- "Fuzzy logic" regeling
- Auto change over
- High power functie
- Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding
- Fotokatalytisch reinigbaar geurfilter
- Anti-bacteriële ventilator
- Anti-allergische, anti-bacteriële en anti-virale filter
- Economy functie
- 3D functie
- Verticale en horizontale auto-swing
- Sleep timer
- Functie verwarming 10°C
- Silent Mode
- Siliconen coating op printplaat
- Superlink (optie pag. 159)
- Contacten voor aan/uit, alarm, werking, ... (optie pag. 51)
- Functie voorkeurstelling
- Kinderbeveiliging
- Regelbare helderheid LED-display

NEW

SRK-ZS Mural Inverter

- Froid - chaud - déshumidification - ventilation - auto
- 4 vitesses de ventilation
- Commande infrarouge avec timer hebdomadaire
- Commande câblée avec minuterie hebdomadaire (option pag. 51)
- Fonction auto-restart après panne de courant
- Réglage "Fuzzy logic"
- Auto change over
- Fonction high power
- Autodiagnostic détaillé et signal panne
- Capteur d'odeurs nettoiyable photocatalytique
- Ventilateur anti-bactérien
- Filtre anti-allergique, anti-bactérien et anti-virus
- Fonction economy
- Fonction 3D
- Auto-swing vertical et horizontal
- Minuterie sommeil
- Fonction Chauffage 10°C
- Mode Silence
- Coating silicone sur circuit imprimé
- Superlink (option pag. 159)
- Contacts pour marche/arrêt, alarme, fonctionnement, ... (option pag. 51)
- Fonction pré-programmé
- Sécurité enfant
- Réglage de la luminosité des LEDs

NEW





BINNENUNIT	UNITÉ INTÉRIEURE	SRK	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS
BUITENUNIT	UNITÉ EXTÉRIEURE	SRC	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS

GEGEVENS SET - CARACTÉRISTIQUES DU SET

Parameter	Unit	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS
Koelvermogen	Puissance froid	2,0 (1,0-2,8)	2,5 (1,0-3,0)	3,5 (1,0-3,8)	5,0 (1,7-5,5)
Verwarmingsvermogen	Puissance chaud	2,7 (0,9-4,2)	3,2 (0,9-4,4)	4,0 (0,9-4,8)	5,8 (1,6-6,6)
Opgenomen vermogen koelen	Puissance absorbée froid	0,44 (0,21-0,77)	0,62 (0,21-0,88)	1,01 (0,21-1,24)	1,56 (0,40-2,30)
Opgenomen vermogen verwarmen	Puissance absorbée chaud	0,62 (0,17-1,38)	0,80 (0,17-1,36)	1,00 (0,17-1,45)	1,59 (0,37-2,30)
EER / SEER	EER / SEER	4,55 / 7,8	4,03 / 7,8	3,47 / 7,8	3,21 / 6,3
COP / SCOP	COP / SCOP	4,35 / 4,6	4,00 / 4,6	4,00 / 4,6	3,65 / 4,2
Energie label koelen	Label d'énergie froid	A / A++	A / A++	A / A++	A / A++
Energie label verwarmen	Label d'énergie chaud	A / A++	A / A++	A / A++	A / A+

Parameter	Unit	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS	
Aansluitspanning	Tension	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nominale stroomsterkte / max	Ampérage nominal / max	A	2,3-3,2 / 9,0	3,0-4,0 / 9,0	4,5-4,9 / 9,0	6,6-7,3 / 14,5
Afzekerwaarde	Fusible	A	16	16	16	20
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	Câblage entre unité intérieure et extérieure	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Voedingskabel	Câble d'alimentation		buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.	buiten/ext.
Maximale leidinglengte	Longueur maximale des conduites	m	20	20	20	25
Maximale hoogteverschil	Dénivelé maximal	m	10	10	10	15
Diameter vloeistofleiding	Diamètre conduite liquide	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4
Diameter gasleiding	Diamètre conduite gaz	Inch	3/8	3/8	3/8	1/2
Inhoud R410A	Contenance R410A	g	750	750	950	1250
Buitenunit voorgevuld tot	Unité ext. préchargée jusqu'à	m	15	15	15	15
Extra vulling per meter	Remplissage supp. par mètre	g/m	20	20	20	20

GEGEVENS BINNENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ INTÉRIEURE

Parameter	Unit	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS	
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	300/600	300/678	300/738	354/834
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	19/22/25/34	19/23/28/36	19/26/30/40	22/28/36/45
Condensaansluiting	Raccord condensats	mm	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)	ø20 (VP 16)
Hoogte	Hauteur	mm	290	290	290	290
Breedte	Largeur	mm	870	870	870	870
Diepte	Profondeur	mm	230	230	230	230
Gewicht	Poids	kg	9,5	9,5	9,5	10

GEGEVENS BUITENUNIT - CARACTÉRISTIQUES UNITÉ EXTÉRIEURE

Parameter	Unit	20 ZS	25 ZS	35 ZS	50 ZS	
Luchthoeveelheid	Volume d'air	m ³ /h	1416/1644	1416/1644	1668/1890	1968/1968
Geluidsniveau	Niveau sonore	dB(A)	45/45	46/46	48/50	51/53
Hoogte	Hauteur	mm	540	540	540	595
Breedte	Largeur	mm	780 (+62)	780 (+62)	780 (+62)	780 (+62)
Diepte	Profondeur	mm	290	290	290	290
Gewicht	Poids	kg	31,5	31,5	34,5	36,5

NEW

OPTIES / OPTION:

Zwart/Wit - Noir/blanc
Titanium

Energy saving



Air flow



Clean operation & Filter



Comfort & Convenience



Others



Inverter

